

*Extincteur automatique de 6 Kg de Poudre ABC à pression permanente comportant de l'azote.
Protègent les zones de risque des feux de classes A, B et C.*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

efficacité	-
température d'utilisation	-20°C/+60°C
utilisable sur feu électrique	jusqu'à 50.000 V
agent extincteur	6kg Poudre ABC
agent propulseur	80 g azote
pression minimale (-20°C)	12,5 bar
pression de service (+20°C)	17,5 bar
pression maximale (+60°C)	20 bar
pression d'épreuve	30 bar

DIMENSIONS

hauteur de l'extincteur	393 mm
diamètre du corps de l'extincteur	207 mm
épaisseur de la paroi	2 mm
volume du réservoir	8,3 l
Poids total	10,4 kg

CERTIFICATIONS

*Produit homologué et certifié conformément à
la directive 2014/68/UE.*



Vanne en aluminium



Manomètre à membrane.



Applications: Toutes sortes de chaudières au gasoil, dépôts inf lammables. Feux de classes A, B et C, feux électriques jusqu'à 50.000 V.



Avantages: Extinction rapide car la zone est protégée 24 heures par jour, sans besoin de présence humaine. Lorsque la température dépasse 68 °C, l'extincteur commence l'extinction automatiquement. Apte à éteindre presque tous les types de feu. Non toxique. Ne conduit pas l'électricité. Robuste et stable à des températures extrêmes.



Ne pas utiliser dans les cas suivants: Chaudières à gaz et feux de classes F et D.

n°	pièce	description
1	réservoir 6P AUTOMATIQUE	acier DC04 EN 10130, peinture en polyester. Écrou barre en acier M30x1,5
2	tube-sonde 6P AUTOMATIQUE	polyéthylène
3	int de la vanne	Hytreil couleur rouge
4	sprinkler	laiton. Déclenchement à 68°C
5	vanne ES poudre	aluminium
6	goupille	avec orifice 3,5x34 mm acier inoxydable
7	scellé ELITEX	polypropylène couleur rouge
8	manomètre	à membrane boîtier nickelé 23 mm M10x1
9	chaîne et mousqueton etiqueta	acier
10	étiquette 6P AUT.	vynile
11	agent extincteur	poudre polyvalente ABC

** Les pièces de rechange correspondant
au joint et au scellé seront fournies en couleur verte*