SÉRIE : POUDRE
MODÈLE : 9P ELITE

Extincteur portatif de 9 Kg à poudre ABC à pression permanente comportant de l'azote. Protègent les zones de risque des feux de classes A, B et C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

efficacité	43A 233B
température d'utilisation	-20°C/+60°C
utilisable sur feu électrique	jusqu'à 50.000 V
agent extincteur	9kg Poudre ABC
agent propulseur	140g azote
pression minimale (-20°C)	12, 5 bar
pression de service (+20°C)	17,5 bar
pression maximale (+60°C)	20 bar
pression d'épreuve	30 bar

DIMENSIONS

hauteur de l'extincteur	598 mm
diamètre du corps de l'extincteur	180 mm
épaisseur de la paroi	1,5 mm
volume du réservoir	11,6 l
Poids total	13,9 kg

CERTIFICATIONS

Produit homologué et certifié conformément à la directive 2014/68/UE et à la norme UNE-EN3-7 et EN3-10

Étiquette d'entretien

Vanne en aluminium

Écrou en acier.

Manomètre à membrane.

Diffuseur efecto venturi.

Applications:
Feux de classes A, B et C, feux électriques jusqu'à 50.000 V.

Avantages:
Apte à éteindre presque tous les types de feu. Non toxique. Ne conduit pas l'électricité. Robuste et stable à des températures extrêmes.

Ne pas utiliser dans les cas suivants : Feux de classes F et D.

nº	pièce	description
1	réservoir 9P	acier DC04 EN 10130. peinture en polyester. Écrou barre en acier M30x1,5
2	tuyau 9P	diffuseur de polypropylène couleur rouge. tuyau de PVC avec armature en treillis en nylon.
3	tube-sonde 9P	polyéthylène
4	vanne EL poudre	aluminium
5	goupille	avec orifice 3,5x34 mm acier inoxydable
6	scellé ELITEX	polypropylène couleur rouge
7	manomètre	à membrane boîtier nickelé 23 mm M10x1
8	joint de la vanne	Hytrel couleur rouge
9	pied 9P	polypropylène
10	étiquette 9p elite	vynile
11	agent extincteur	poudre polivalente ABC
12	support pour mur	acier galvanisé

** Les pièces de rechange correspondant au joint et au scellé seront fournies en couleur verte*

Elitex Protection, S.L. · Carretera Nacional 320 km. 133,5 · 16003 Cuenca · ESPAÑA
Tel. +34 969 210 136 · info@elitex.es · www.elitex.es