

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

efficacité	5A 34B 25F
température d'utilisation	+5°C/+60°C
utilisable sur feu électrique	jusqu'à 35.000 V
agent extincteur	2l d'eau + AFFF (8%)
agent propulseur	20g azote
pression minimale (+5°C)	16 bar
pression de service (+20°C)	17,5 bar
pression maximale (+60°C)	20 bar
pression d'épreuve	30 bar

DIMENSIONS

hauteur de l'extincteur	394 mm
diamètre du corps de l'extincteur	110 mm
épaisseur de la paroi	1,5 mm
volumen du réservoir	2,5 l
Poids total	4 kg

CERTIFICATIONS

Produit homologué et certifié conformément à
la directive 2014/68/UE et à la norme UNE-EN3-7 et EN3-10



Revêtement
thermoplastique.



Section de l'extincteur



Diffuseur
à effet douche.



Applications:
Feux de classes A, B et F, feux électriques jusqu'à 35.000V.
Commerces, secteur hôtelier, maison.



Avantages:
Écologique, biodégradable et recyclable à 100 %. Ne cause pas
d'étouffement. N'entrave pas la vision ni la respiration. Un
maximum d'efficacité, au-dessus de la plupart d'extincteurs à
poudre du marché.



Ne pas utiliser dans les cas suivants: Feux de classes C et D.
Sans coût de nettoyage ni de recyclage.

n°	pièce	description
1	réservoir 2E	acier DC04 EN 10130, peinture polyester. écrou M30x1,5 revêtement intérieur
2	tube-sonde 2E	PVC avec filtre
3	joint de la vanne	Hytrel couleur rouge
4	diffuseur 2E	polyamide 6 couleur rouge
5	vanne ES MOUSSE	laiton
6	goupille	avec orifice 3,5x34 mm acier inoxydable
7	scellé ELITEX	polypropylène couleur rouge
8	manomètre	à membrane boîtier nickelé 23 mm M10x1
9	sopORTE automoción 2P / 3P	polypropylène
10	étiquette extincteur 2E ELITE	vynile
11	agent extincteur	eau + additif AFFF

* Les pièces de rechange correspondant
au joint et au scellé seront fournies en couleur verte