

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

efficacité	27A 233B
température d'utilisation	+5°C/+60°C
utilisable sur feu électrique	jusqu'à 35.000 V
agent extincteur	6L d'eau + AFFF (8%)
agent propulseur	80g azote
pression minimale (+5°C)	16 bar
pression de service (+20°C)	17,5 bar
pression maximale (+60°C)	20 bar
pression d'épreuve	30 bar

DIMENSIONS

hauteur de l'extincteur	542 mm
diamètre du corps de l'extincteur	150 mm
épaisseur de la paroi	1,5 mm
volume du réservoir	6,72 l
Poids total	9 kg

CERTIFICATIONS

Produit homologué et certifié conformément à
la directive 2014/68/UE et à la norme UNE-EN3-7 et EN3-10



Revêtement
thermoplastique.



Section de l'extincteur



Diffuseur
à effet douche.



Applications:
Feux de classes A, B et F, feux électriques jusqu'à 35.000V.
Commerces, secteur hôtelier, maison.



Avantages:
Écologique, biodégradable et recyclable à 100 %. Ne cause pas d'étouffement. N'entrave pas la vision ni la respiration. Un maximum d'efficacité, au-dessus de la plupart d'extincteurs à poudre du marché.



Ne pas utiliser dans les cas suivants: Feux de classes C et D.
Sans coût de nettoyage ni de recyclage.

n°	pièce	description
1	réservoir 6 MOUSSE	acier DC04 EN 10130, peinture en polyester.
2	tuyau 6 MOUSSE	écrou M30x1,5 revêtement intérieur diffuseur en polypropylène avec tuyau en PVC
3	tube-sonde 6 MOUSSE	polyéthylène
4	vanne EL MOUSSE	laiton
5	goupille	avec orif ice 3,5x34 mm acier inoxydable
6	scellé ELITEX	polypropylène couleur rouge
7	manomètre	à membrane boîtier nickelé 23 mm M10x1
8	joint de la vanne	Hytrel couleur rouge
9	piéd 6P/6E	polypropylène
10	étiquette 6 MOUSSE ELITE	vynile
11	agent extincteur	eau + additif AFFF
12	soutien pour mur	acier galvanisé

* Les pièces de rechange correspondant
au joint et au scellé seront fournies en couleur verte