

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

efficacité	89B
température d'utilisation	-20°C/+60°C
agent extincteur	5 kg de CO ₂
agent propulseur	CO ₂
pression minimale (-20°C)	19 bar
pression de service (+20°C)	58 bar
pression maximale (+60°C)	169,3 bar
pression d'épreuve	215 bar
disque de rupture	185 bar

DIMENSIONS

hauteur de l'extincteur	675 mm
diamètre du corps de l'extincteur	152 mm
épaisseur de la paroi	6,02 mm
volume du réservoir	7,5 l
Poids total	11 kg

CERTIFICATIONS

*Produit homologué et certifié conformément à
la directive 2014/68/UE et à la norme UNE-EN3-7 et EN3-10*



**Réservoir en aluminium et tube-sonde en aluminium pour éviter les interruptions du jet.*



Applications: Réservoir en acier et tube-sonde en aluminium pour éviter les interruptions du jet. Feux de classe B. Le CO₂ étant un gaz diélectrique, il est indiqué pour l'extinction des feux électriques. Bureaux, matériel électrique et électronique, tableaux électriques...



Avantages :
Ne salit pas, pénètre rapidement et distribue correctement le gaz. Recommandé pour des installations telles que des salles d'opération et des centres de télécommunications car il ne crée pas de champ magnétique. Réservoir léger et robuste en aluminium.



Ne pas utiliser dans les cas suivants : Feux de classes A, C, D et F.



n°	pièce	description
1	réservoir 5CO ₂	aluminium. peinture polyester. Écrou : 25E
2	tube-sonde 5CO ₂	aluminium
3	tuyau 5CO ₂	tuyau: PVC diffuseur : polyéthylène avec joint en Téflon
4	support pour mur	acier
5	vanne CO ₂ amagnética	laiton
6	goupille	avec orifice 3,5x34 mm acier inoxydable
7	scellé ELITEX	polypropylène couleur rouge
8	étiquette extincteur 5CO ₂ AMAG.	vynile
9	agent extincteur	CO ₂

** Les pièces de rechange correspondant au scellé seront fournies en couleur verte.*